



ULTIMATE



FULL SYNTHETIC GEAR OIL



SAE **API** GL-5 CON LS

1 Quart / 0,946 Litros

75W-140



LUBRITEK ULTIMATE FULL SYNTHETIC / GEAR OIL

Es un lubricante formulado con base 100% sintética que entrega una protección única a los engranajes de transmisiones mecánicas. Contiene aditivos de extrema presión y última generación, para un mejor funcionamiento.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

- Contiene aditivos contra el oxido y antiespumante.
- Alarga la vida útil de los engranajes y diferenciales.
- Prolonga los intervalos de cambio de aceite.



HAVAL

LA PIEZA CLAVE DE TU MOTOR



ESPECIFICACIONES DE LA INDUSTRIA / OEM

AGMA 9005-E02, 250.03, 250.04, 251.02, NO, 4	Cumple con los requisitos	Ford M2C192-A	Cumple con los requisitos
AIST/US Steel 224	Cumple con los requisitos	Limited Slip	Cumple con los requisitos
API GL-5	Cumple con los requisitos	Mack GO-J, GO-H, GO-G	Cumple con los requisitos
ArvinMeritor 076	Cumple con los requisitos	MT-1	Cumple con los requisitos
Ford M2C108C	Cumple con los requisitos	SAE J2360, MIL-2105E/F	Cumple con los requisitos

PROPIEDADES TÍPICAS

Gravedad API	ASTM D287	34
La gravedad específica a 60 ° F	ASTM D4052	0.855
Punto de inflamación, ° C	ASTM D92	230
Punto de inflamación, ° F	ASTM D92	446
Viscosidad a 40 ° C, cSt	ASTM D445	171.8
Viscosidad a 100 ° C, cSt	ASTM D445	27.64
Índice de viscosidad	ASTM D2270	200
Punto de fluidez, ° C (° F)	ASTM D5950	-51°C (-60°F)
Viscosidad Brookfield a -40 ° C, cP	ASTM D2983	127,000
Color ASTM	ASTM D1500	1

