

EVO



LUBRITEK MINERAL PREMIUM 80W-90 API GL-5 CON LS

Es un aceite multipropósito que está formulado especialmente para aplicaciones de alta presión, incluyendo diferenciales convencionales, cajas mecánicas, y engranajes hipoidales con limited slip. Revise el manual del usuario para el grado SAE apropiado y la clasificación API requerida.



GEAL OIL ACEITE PARA TRANSMISION MECANICA



SAE API GL-5 CON LS	1 Quart / 0,946 Litros
80W-90	1 Gal / 3,78 Litros

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

- Entregan una excelente resistencia a la oxidación.
- Poseen gran capacidad anti-desgaste, incrementando la vida útil del motor y disminuyendo los costos de mantenimiento.

LA PIEZA CLAVE DE TU MOTOR



API ESPECIFICACIONES DE LA INDUSTRIA / OEM

API GL-5	Cumple con los requisitos	MIL 2105D	Adecuado para su uso
Deslizamiento limitado	Adecuado para su uso		

PROCEDIMIENTO	PRUEBA	RESULTADO TÍPICOS
Gravedad API	ASTM D287	28.10
La gravedad específica a 60 ° F	ASTM D4052	0.8866
Punto de inflamación, ° C	ASTM D92	232
Punto de inflamación, ° F	ASTM D92	450
Viscosidad a 40 ° C, cSt	ASTM D445	140.5
Viscosidad a 100 ° C, cSt	ASTM D445	14.48
Índice de viscosidad	ASTM D2270	101
Punto de fluidez, ° C (° F)	ASTM D5950	-33°C (-27°F)
Viscosidad Brookfield a -26 ° C, cP	ASTM D2983	110,000
Color ASTM	ASTM D1500	3