



ULTIMATE

MINERAL PREMIUM GEAR OIL



1 Quart / 0,946 Litros

5 Gal / 18,9 Litros

55 Gal / 208 Litros

SAE API GL-5 CON LS

80W-90



LUBRITEK ULTIMATE

MINERAL PREMIUM / GEAR OIL

Es un aceite multipropósito que está formulado especialmente para aplicaciones de alta presión, incluyendo diferenciales convencionales, cajas mecánicas, y engranajes hipoidales con limited slip.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

- Excelente protección anti desgaste, especialmente bajo condiciones de extrema presión y para operaciones de alto torque.
- Alta resistencia a la descomposición térmica.
- Ayuda a prevenir la formación de espuma, la herrumbre y corrosión.



HAVAL

LA PIEZA CLAVE DE TU MOTOR



ESPECIFICACIONES DE LA INDUSTRIA / OEM

API GL-5 Limited Slip	Cumple con los requisitos Adecuado para su uso	MIL 2105D	Adecuado para su uso
--------------------------	---------------------------------------------------	-----------	----------------------

PROPIEDADES TÍPICAS

Gravedad API	ASTM D287	28.1
La gravedad específica a 60 ° F	ASTM D4052	0.8866
Punto de inflamación, ° C	ASTM D92	232
Punto de inflamación, ° F	ASTM D92	450
Viscosidad a 40 ° C, cSt	ASTM D445	140.5
Viscosidad a 100 ° C, cSt	ASTM D445	14.48
Índice de viscosidad	ASTM D2270	101
Punto de fluidez, ° C (° F)	ASTM D5950	-33°C (-27°F)
Viscosidad Brookfield a -26 ° C, cP	ASTM D2983	110,000
Color ASTM	ASTM D1500	3
El fósforo,% en masa	ASTM D5185	0.048
Azufre,% en masa	ASTM D4951	1.6



LRN8W9P6 / LUBULT28
LRN8W95G / LUBULT29
LRN8W955 / LUBULT30

LRLIT710